



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí 12 mm

Snížení hluku 78 %

Úspora vzduchu/nákladů 55 %

SILVENT 707 L je nerezová tryska Laval. V této trysce je optimálně využit stlačený vzduch a jeho zavedení představuje novou dimenzi v technologii foukání. Efektu je dosaženo obklopením jádra vzduchu pohybujícího se nadzvukovou rychlostí ochranným vzduchovým pláštěm pohybujícím se paralelně s centrálním proudem vzduchu. Centrální proud vzduchu v SILVENT 707 L je generován Lavalovou tryskou. Konstrukce trysky přeměňuje veškerou energii uloženou ve stlačeném vzduchu na kinetickou energii, aniž by dovolila proudu vzduchu expandovat do strany poté, co opustí trysku. Ochranný plášť vzduchu zabraňuje zpomalení proudu jádra okolním vzduchem a umožňuje jeho plné využití. To brání vytváření turbulencí a tím snižuje hladinu zvuku. Splňuje požadavky směrnice EU o strojních zařízeních na omezení hluku a bezpečnostní předpisy OSHA. Patentováno.

Technické údaje

Katalogové číslo	717089
Spotřeba vzduchu	120 Nm ³ /h
Přípojka	1/2"
Hladina hluku	94 dB(A)
Síla ofuku	21 N
Rozměry DxŠxV	23x33 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Laval