



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí Ø 10 mm

Snížení hluku 78 %

Úspora vzduchu/nákladů 37 %

Hliníková lišta se 6 úhl. plochými tryskami SV961, L=172mm

SILVENT 366 je tichá, účinná vzduchová clona s malými montážními rozměry. Skládá se z šesti úhlových plochých trysek SILVENT 961 a speciální lišty z hliníku. Díky malým instalačním rozměrům se hodí zvláště pro zabudování do stíněných strojů. Vzduchová clona vytváří široký, ale plochý proud vzduchu a kombinuje výhody nízké hladiny hluku a malé spotřeby vzduchu s vysokou účinností foukání. SILVENT 366 vytváří paprsek široký 225 mm (8,86") při vzdálenosti foukání 150 mm (6"). Ofukovací síla 19.8 N (69.9 oz). Splňuje bezpečnostní předpisy OSHA a předpisy o hlučnosti ze směrnice EU o strojních zařízeních. Patentovaná.

Technické údaje

Katalogové číslo	719366
Spotřeba vzduchu	117 Nm ³ /h
Přípojka	3/8 "
Hladina hluku	89,5 dB(A)
Síla ofuku	19.8 N
Rozměry DxŠxV	172 x 38,5 x 23 mm
Materiál	Zinková tlaková litina
Obraz rozptylu	Plochý