



Snížení hluku 71 %

Úspora vzduchu/nákladů 51%

SILVENT 801 je energeticky účinná tryska Laval, která je součástí nové řady „SILVENT SOFT™“ společnosti Silvent. Vzduchová tryska je speciálně vyrobena z pryže EPDM, aby se minimalizovalo riziko poškrábání, například na povrchu nástrojů. Produkt splňuje jedinečnou kombinaci požadavků na povrch bez škrábanců a vysokou ofukovací sílu použitím patentované technologie Laval společnosti Silvent. Technologie Silvent Laval je dosažena obklopením jádra vzduchu, který se pohybuje nadzvukovou rychlostí, ochranným vzduchovým pláštěm pohybujícím se paralelně s centrálním proudem vzduchu. SILVENT SOFT 801 je ideální pro všechna průmyslová odvětví, ve kterých se manipuluje se zařízeními a produkty, které nemohou být poškozeny při ofukování stlačeného vzduchu.

Technické údaje

Katalogové číslo	712400
Hmotnost	0,022 kg
Spotřeba vzduchu	23 Nm ³ /h
Síla ofuku	4,0 N
max. provozní tlak	1,0 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	EPDM
Obraz rozptylu	Laval
Závit	1/4 BSP