



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí Ø 20 mm

Snížení hluku 80 %

Úspora vzduchu/nákladů 37 %

Silvent 378

Vzduchová clona

SILVENT 378 je robustní vzduchová clona z nerezové oceli, která se skládá z osmi SILVENT 973 a speciálně vyrobeného profilu z nerezové oceli. Díky této volbě materiálu lze SILVENT 378 používat v nejnáročnějších podmínkách, jako je chemicky agresivní prostředí, vysoké okolní teploty a v potravinářském průmyslu s jeho vysokými hygienickými požadavky. SILVENT 378 poskytuje rozšíření paprsku 595 mm (23.43") při foukání ze vzdálenosti 150 mm (6"). Ofukovací síla je 76.0 N (268.3 oz). Vzduchová clona splňuje bezpečnostní předpisy OSHA a požadavky na hlučnost podle směrnice EU o strojních zařízeních. Patentovaná.

Technické údaje

Katalogové číslo	740189
Spotřeba vzduchu	464 Nm ³ /h
Přípojka	1"
Hladina hluku	95 dB(A)
Síla ofuku	76 N
Rozměry DxŠxV	529 x 40 x 110 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Plochý