



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Ersetzt offenes Rohr | Ø 25 mm |
| Lärmsenkung          | 80 %    |

## Druckluftpistole Silvent Pro 4X-180

Pro 4X Hochleistungspistole /  
VA-Multilavaldüse X30 / 100,0N / IG 3/4" L= 180mm

SILVENT Pro 4X ist ein ergonomisches und energieeffizientes Blaswerkzeug, das mit einer patentierten Multilaval- Druckluftdüse ausgestattet ist, die eine extrem hohe und konzentrierte Blaskraft liefert. Die Pro 4X ist das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung und ermöglicht die sichere und ergonomische Durchführung anspruchsvoller manueller Ausblasarbeiten in kürzester Zeit. Der Griff des Blaswerkzeugs wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Industrie entwickelt. Das Ergebnis ist ein äußerst robuster Griff, der die Belastung während des Gebrauchs minimiert und den Anforderungen des täglichen Einsatzes in rauen Industrieumgebungen standhält. Die Pro 4X stoppt sofort, wenn sie herunterfällt, und dank des Griffdesigns ist der Auslöser geschützt, um Unfälle zu vermeiden. Das Blaswerkzeug wird immer mit dem SILVENT SWB 34-Drehgelenk geliefert, das die Mobilität des Bedieners verbessert und eine bessere Arbeitsumgebung schafft. Das Blaswerkzeug ist mit der patentierten SILVENT X30-Düse von Silvent ausgestattet, die eine 30-mal stärkere Blaskraft als eine herkömmliche Druckluftpistole erzeugt. Gleichzeitig bleibt der Geräuschpegel dank der Multilaval-Technologie von Silvent niedrig. Entwickelt für Anwendungen, die eine extrem hohe Blaskraft in anspruchsvollen Umgebungen erfordern, wie z. B. Papierfabriken. Das Produkt ist auch sehr effektiv für die Reinigung großer Flächen, einschließlich Produktionsflächen in der Lebensmittelindustrie.

## Technische Daten

Artikelnummer

729760

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gewicht              | 1517 g           |
| Luftverbrauch        | 525 Nm³/h        |
| Luftanschluss        | G 3/4"           |
| Schallpegel          | 108 dB(A)        |
| Blaskraft            | 100.0 N          |
| max. Betriebsdruck   | 0.7 MPa          |
| Ersetzt offenes Rohr | Ø 25 mm          |
| Max. Temperatur      | 70 °C            |
| Material             | 1.4404 Edelstahl |
| Blasbild             | Multi-Laval      |