


TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	Ø 4 mm
Lärmsenkung	65 %
Luft-/Kosten-Finsnarung	50 %



Silvent 8001

Peekdüse

SILVENT 8001 ist eine Peek-Düse mit Zentrumsöffnung. Beständig gegen harte chemische Belastung, aggressive Schneidflüssigkeiten sowie Temperaturen bis 260°C (500°F). Die weiche Kontaktoberfläche der Düse schützt vor Kratz- und Schlagschäden bei der Produktion kratzempfindlicher Produkte. Diese einzigartige Düse hat ein 1/8"-Außengewinde. Übrige techn. Eigenschaften siehe folgende Tabelle. Erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien und die OSHA-Sicherheitsbestimmungen.

Technische Daten

Artikelnummer	718100
Gewicht	0,006 kg
Luftverbrauch	15,2 Nm³/h
Luftanschluss	M7 x 0,75
Schallpegel	80 dB(A)
Blaskraft	2.7 N
Abmessungen LxBxH	Ø 8 x 20 mm
max. Betriebsdruck	1.0 MPa
Max. Temperatur	260 °C
Luft-/Kosten-Einsparung	15 Nm³/h
Material	Peek
Blasbild	Konzentriert