TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Ersetzt offenes Rohr	**Ø 6 mm**
Lärmsenkung	**77 %**
Luft-/Kosten-Einsparung	**55 %**



Silvent 920 B

Flachstrahldüse

SILVENT 920 B besitzt ein 1/8"-Innengewinde. SILVENT 920 B ist eine Flachstrahldüse mit einem breiten und effektiven Luftstrahl. Sie eignet sich vorzüglich bei Einsätzen, wo ein breiter und dünner Luftstrahl erforderlich ist. SILVENT 920 A wird in den meisten Verwendungsgebieten zum Trocknen, Transportieren, Kühlen, Sauberblasen u.ä. benutzt. Außerdem werden Flachstrahldüsen oft auf Rampensystemen aufgebaut, um effektive und geräuscharme Luftvorhänge zu bilden. Die Düse ist aus Zink gefertigt und hat ein 1/4"-Außengewinde. Die Blasöffnungen sind durch Flügelfortsätze vor extremen Beanspruchungen geschützt. Die Düse entspricht den OSHA-Sicherheitsvorschriften und erfüllt die Lärmvorschriften der EU-Maschinenrichtlinien. Patentiert.

Technische Daten

Artikelnummer	719210
Luftverbrauch	30 Nm³/h
Luftanschluss	1/8 "
Schallpegel	81 dB(A)
Blaskraft	5.5 N
Abmessungen LxBxH	46,3 x 14,3 x 80 mm
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Flach