


Ersetzt offenes Rohr **6 mm**

Lärmsenkung **24 dB(A)**

Luft-/Kosten-Einsparung **39 Nm<sup>3</sup>/h**



Silvent 220W-Z	L=225mm
Silvent 230W-Z	L=325mm
Silvent 240W-Z	L=425mm
Silvent 250W-Z	L=525mm

## Silvent 240 W-Z

Flexblow L= 400mm mit Flachstrahldüse SV 9002 W-Z | 5,5N - AG 1/4 240 W-Z

Silvent 240 W-Z: Die Silvent 9002W-Z Düse ist auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch montiert, der auch bei hohem Druck die vorgegebene Position beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Mit dieser Flachstrahldüse, die durch ihr einzigartiges Design eine völlig neue Funktion der Blastechnik einführt, wird Druckluft optimal genutzt. Das aerodynamische Düsensdesign erzielt diese Wirkung durch die maximale Ansaugleistung der Umgebungsluft. Jede Öffnung ist einzigartig gestaltet, um den Ansaug-Bereich zu optimieren. Diese kleinen Öffnungen in Kombination mit den aerodynamischen Schlitzen der Düse bieten einen bestmöglichen Wirkungsgrad.

## Technische Daten

Artikelnummer	753144
Gewicht	325 g
Luftverbrauch	28 Nm <sup>3</sup> /h
Luftanschluss	1/4 "
Blaskraft	5,5 N
Lärmpegel	78 dB(A)
Material	Zinkdruckguss
Blasbild	Flach
Anschluss	1/4 BSP