




TEST MÖGLICH - RUFEN SIE UNS AN

Lärmsenkung **73 %**

Luft-/Kosten-Einsparung **43 %**



| | |
|---------------------|---------|
| Silvent 9002W-S-200 | L=253mm |
| Silvent 9002W-S-300 | L=353mm |
| Silvent 9002W-S-400 | L=453mm |
| Silvent 9002W-S-500 | L=553mm |

Silvent 9002W-S+-400

FlachstrahlDüse VA SV 9002W-S+-400

SILVENT 9002W-S+-200 - 9002W-S+-500: Düse aus Edelstahl, montiert auf einem biegsamen FlexBlow-Schlauch, der die gewünschte Position auch bei hohem Druck beibehält. Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen. Der FlexBlow-Schlauch hat ein 1/4" Außengewinde. Ansonsten die gleiche Leistung wie 9002W-S+.

Technische Daten

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 753147 |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Luftverbrauch | 37,5 Nm ³ /h |
| Luftanschluss | 1/4 " |
| Schallpegel | 83 dB(A) |
| Blaskraft | 7,5 N |
| max. Betriebsdruck | 1.0 MPa |
| Ersetzt offenes Rohr | 6 mm |
| Max. Temperatur | 400 °C |