SW ESS030P Aparafusadora eléctrica ESD (DC 40V)

Push-Start - Desligar - 0,98-2,94Nm - 700/1.000 1/min

swepro ESS030P - A aparafusadora eléctrica swepro sem escovas convence com um motor elétrico de baixo ruído e baixa vibração, potente e praticamente isento de manutenção. A fonte de alimentação correspondente com 40V permite um ajuste de velocidade em 2 passos, o que permite um aparafusamento preciso. A ferramenta compacta pode ser facilmente operada com uma mão, uma vez que o interrutor de direção está posicionado diretamente no punho ergonómico. A aparafusadora arranca com a libertação de pressão e desliga-se automaticamente quando o binário definido é atingido. Graças à proteção ESD, é possível efetuar ligações roscadas a componentes electrónicos sem o risco de descarga eletrostática. Âmbito de fornecimento: 2 bits, tampa de proteção do binário, mola espiral para suspensão, suspensão, punho de pistola. Os três modelos de braço de binário telescópico, TA-T030 (783640), ST-TAIS030SB (783642), ST-TAIS050SB (783641), são compatíveis com a aparafusadora eléctrica.

Informação técnica

Número Artigo	680024
Peso	0,8 kg
Dimensões CxLxA	L: 275 mm
Velocidade livre	700/1000 1/min
Níveis de Binário	0,98 - 2,94 Nm
Voltage	DC40V

Sentido Rotação	Dir./Esq.
Alavanca	Aperto
Desvio padrão	+-3%