



**Testovanie produktu je možné!**

**Nahrádza otvorenú trubicu** **10 mm**

**Zníženie hluku** **85 %**

**Úspory vzduchu/nákladov** **45 %**

## Silvent 306L

### Vzduchový záves

SILVENT 306 L pozostáva zo šiestich ofukovacích 209 L dýz a používa sa vtedy, keď je potrebné rozložiť vzduch vo forme závesu ponad širokú plochu. Typickými oblasťami použitia sú vzduchové závesy na čistenie ofukovaním okolo dverí a vstupov, sušenie farieb, ofukovanie prepravných pásov a drevených dosiek a pod. Špeciálne dĺžky možno vyhotoviť na želanie. SILVENT 306 L produkuje prúd vzduchu o šírke 340 mm (13.39) a odstup ofukovania o veľkosti 150 mm (6"). Spĺňa bezpečnostné predpisy agentúry OSHA a právne predpisy o hluku smernice EU. Patentované.

### Technické údaje

Číslo položky	733518
Spotreba vzduchu	102 Nm <sup>3</sup> /h
Pripojenie	3/8 "
Hladina hluku	85 dB(A)
Síla ofukovania	20.4 N
Rozmery d x š x v	297 x 23 x 61.7 mm
Materiál	tlakový zinkový odliatok
Tvar vyfukovaného vzduchu	ploché