



Testovanie produktu je možné!

Nahrádza otvorenú trubicu **25 mm**

Zníženie hluku **85 %**

Úspory vzduchu/nákladov **18 %**

Silvent 475L

Prstenec s dýzami

SILVENT 475 L je prstenec s dvojitým prstencom dýz, ktorý je vďaka svojmu dvojitému systému dýz jedinečný. Aby bolo možné dosiahnuť čo najvyššiu možnú efektivitu, pracujú súčasne dva rôzne ofukovacie profily. Ofukovací profil vonkajšieho systému dýz zrealizuje prvé, hrubé očistenie a pripraví ofukované plochy vnútornému systému dýz, ktorý potom tieto plochy definitívne vysuší a vyčistí. Systém je vhodný na čistenie a sušenie ofukovaním káblov, rúr, profilov atď., ktoré vyžadujú obzvlášť veľkú silu ofukovania alebo ktoré sa cez otvor pohybujú veľkou rýchlosťou. Aby bolo možné zabezpečiť efektívny a rovnomerný výsledok ofukovania po celom obvode aj pri otvore prstenca s dýzami, sú prstence s dýzami vybavené extra silnými dýzami s prispôbeným uhlom ofukovania. SILVENT 475 umožňuje flexibilitné ukladanie a vyberanie materiálu s priemerom 7100 mm až 205 mm (4-8.1"). Prstenec s dýzami je kvôli pevnej a bezpečnej montáži opatrený upevňovacími otvormi. Splňa smernicu EÚ o strojových zariadeniach a bezpečnostné predpisy agentúry OSHA. Patentované.

Technické údaje

Číslo položky	746210
Spotreba vzduchu	948 Nm ³ /h
Pripojenie	3/4 "
Hladina hluku	104 dB(A)
Sila ofukovania	148.9 N
Rozmery d x š x v	365 x 336 x 78 mm
Materiál	tlakový zinkový odliatok
Tvar vyfukovaného vzduchu	zvyšné