



Nahrádza otvorenú trubicu **12 mm**

Zníženie hluku **22 dB(A)**

Úspory vzduchu/nákladov **55 %**

SILVENT 767-L-H 1000 je navrhnutá pre pracovné prostredie vyžadujúce vysokú silu fúkania a robustnú odolnú konštrukciu. Konštrukcia úchopu pištole ponúka najlepšiu možnú príľnavosť. Vďaka predĺženej trubici pištole je znížené riziko poranenia operátora a zároveň je možné pištoľ pevne uchopiť do oboch rúk, čo umožňuje ľahkú manipuláciu. Pištoľ je vybavená inovatívnou dýzou, ktorá usmerní vyfukovaný vzduch do koncentrovaného prúdu a zároveň zabráni vniknutiu vzduchových bublín do krvného obehu pri priamom kontakte s pokožkou. Predchádza tým nebezpečným zraneniam na pracovisku.

Technické údaje

Číslo položky	727567
Váha	1,0 kg
Spotreba vzduchu	120 Nm ³ /h
Hladina hluku	94 dB(A)
Sila ofukovania	20 N
Max. prevádzkový tlak	0,7 MPa
Max. teplota	70 °C
Materiál	ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Laval