



Testovanie produktu je možné!

Nahrádza otvorenú trubicu **4 mm**

Zníženie hluku **69 %**

Úspory vzduchu/nákladov **53 %**

## Silvent X01-200

### VA-Flexblow L=200mm s multi-laval dýzou X01

SILVENT X01-200 - X01-500: dýza namontovaná na ohýbateľnej hadici FlexBlow z nehrdzavejúcej ocele, ktorá udržiava požadovanú polohu aj pri fúkaní pod vysokým tlakom. K dispozícii v 4 rôznych štandardných dĺžkach. Hadica FlexBlow má vonkajší závit 1/8". Inak má rovnaký výkon ako X01.

### Technické údaje

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Číslo položky             | 753021                |
| Spotreba vzduchu          | 14 Nm <sup>3</sup> /h |
| Pripojenie                | 1/8 "                 |
| Hladina hluku             | 78 dB(A)              |
| Sila ofukovania           | 2,8 N                 |
| Rozmery d x š x v         | Ø 11x33 mm            |
| Max. prevádzkový tlak     | 1 MPa                 |
| Max. teplota              | 400 °C                |
| Materiál                  | ušľachtilá oceľ       |
| Tvar vyfukovaného vzduchu | Multi-Laval           |