



Teste disponível para teste

Ruído

72 dB(A)

SW SSSL035 Aparafusadora Industrial de Barra

0,5 - 3,5 Nm / ativação por alavanca

swepro SW SSSL035 - A nova série de aparafusadoras industriais swepro impressionam pela reduzida emissão sonora e baixas vibrações associada a um sistema propulsor de elevada durabilidade. A aplicação é operada de forma simples e com precisão mesmo em velocidade livre. A aparafusadora compacta pode ser operada apenas com uma mão graças à correta colocação do seletor de direção aplicado no punho ergonómico. A série SW SSSP está equipada com sistema de accionamento por alavanca e sistema de paragem automático no binário máximo previamente definido pelo utilizador. Possui um sistema de conexão rotativo de 360° para prevenir a tensão entre a mangueira e a ferramenta.

Informação técnica

Número Artigo	783813
Peso	0,630 kg
Consumo de Ar	0,280 m³/min
Dimensões CxLxA	L: 250 mm
Velocidade livre	1,000 1/min
Níveis de Binário	0,5 - 3,5 Nm
Vibração	0,9 m/s²
Sentido Rotação	Dir./Esq.
Alavanca	Alavanca
Desvio padrão	+/-3%

Conetor

1/4 BSPT