



Teste disponível para teste

Níveis de Binário

3-11 Nm

SW SSSL110 Aparafusadora Industrial de Barra

3,0 - 11,0 Nm / ativação por alavanca

swepro SW SSSL110 - A nova série de aparafusadoras industriais swepro impressionam pela reduzida emissão sonora e baixas vibrações associada a um sistema propulsor de elevada durabilidade. A aplicação é operada de forma simples e com precisão mesmo em velocidade livre. A aparafusadora compacta pode ser operada apenas com uma mão graças à correta colocação do seletor de direção aplicado no punho ergonómico. A série SW SSSP está equipada com sistema de accionamento por alavanca e sistema de paragem automático no binário máximo previamente definido pelo utilizador. Possui um sistema de conexão rotativo de 360° para prevenir a tensão entre a mangueira e a ferramenta.

Informação técnica

| | |
|------------------|--------------|
| Número Artigo | 783817 |
| Peso | 0,900 kg |
| Consumo de Ar | 0,550 m³/min |
| Ruído | 73 dB(A) |
| Dimensões CxLxA | 285 mm |
| Velocidade livre | 550 1/min |

| | |
|-----------------|-----------|
| Vibração | 0,9 m/s² |
| Sentido Rotação | Dir./Esq. |
| Alavanca | Alavanca |
| Desvio padrão | + -3% |
| Conetor | 1/4 BSPT |