



Testovanie produktu je možné!

Nahrádza otvorenú trubicu **38 mm**

Zníženie hluku **67 %**

Úspory vzduchu/nákladov **31 %**

Silvent 795 L

360,0N vnútorný závit R 1½" BSP"

Silvent 795 L: nerezová lavalová tryska, ktorá generuje obrovskú ofukovaciu silu. Stlačený vzduch je v tejto dýze optimálne využitý v tejto dýze, ktorá vytvorila úplne novú technológiu ofukovania. Efekt je dosiahnutý stredovým prúdom blízko rýchlosti zvuku a ochrannou clonou. Jadro trysky Silvent 795 L je tvorené Lavalovou dýzou. Dizajn tejto dýzy konvertuje všetku energiu zo stlačeného vzduchu na kinetickú bez možnosti expandovania vzduchu laterálne po výstupe z trysky.

Technické údaje

Číslo položky	717995
Váha	1018 g
Spotreba vzduchu	1850 Nm ³ /h
Hladina hluku	123 dB(A)
Sila ofukovania	360 N
Rozmery d x š x v	64 x 90 mm
Max. prevádzkový tlak	1 MPa
Max. teplota	400 °C
Materiál	1.4305 ušľachtilá oceľ
Tvar vyfukovaného vzduchu	Laval
Závit	1 1/2 BSP