



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí **Ø 7 mm**

Snížení hluku **73 %**

Úspora vzduchu/nákladů **59 %**

Silvent 910

Zpětná tryska

SILVENT 910 je zpětná tryska pro tryskací čištění trubek a kanálů. Čištění vnitřku potrubí během a po obrábění představuje vždy velký problém. Běžné foukání je nemožné, protože třísky se místo ven z trubky foukají dovnitř. SILVENT 910 umožňuje tryskací čištění pro trubky od 25 mm (1) do 100 mm (4) v průměru. Má vnitřní závit 1/4". Tryska je konstruovaná a vyrobena podle konceptu všech patentů SILVENT, čímž se hladina hluku a spotřeba vzduchu snižují na minimum. Trysky splňují bezpečnostní předpisy OSHA a požadavky na hlučnost podle směrnice EU o strojních zařízeních.

Technické údaje

Katalogové číslo	719017
Spotřeba vzduchu	38 Nm ³ /h
Přípojka	1/4 "
Hladina hluku	86 dB(A)
Síla ofuku	5.5 N
Rozměry DxŠxV	18 x 17.5 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Ostatní