



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí Ø 6 mm

Snížení hluku 67 %

Úspora vzduchu/nákladů 43 %

Silvent 915

Tryska se širokým paprskem

SILVENT 915 je tryska s širokým paprskem, která vytváří široký, kruhový paprsek. Byla vyvinuta pro aplikace, při kterých se ofukují větší plochy z menší vzdálenosti. Nejlepšího účinku se dosahuje při foukání ze vzdálenosti do 150 mm (6). Při vyfukování trubek a kanálů by měl být vnitřní průměr trubek mezi 25 - 100 mm (1 - 4). Úhel vyfukování 45° je standardní. Speciální konstrukce trysky umožňuje změnu úhlu vyfukovací díry. Na žádost lze připravit úhly od 90° do 135°. Trysky jsou tiché a s úsporou vzduchu. Splňují bezpečnostní předpisy OSHA a předpisy o hlučnosti ze směrnice EU o strojních zařízeních.

Technické údaje

Katalogové číslo	719157
Spotřeba vzduchu	38 Nm ³ /h
Přípojka	1/4 "
Hladina hluku	86 dB(A)
Síla ofuku	5.5 N
Rozměry DxŠxV	20x27 mm
Materiál	Ušlechtilá ocel
Obraz rozptylu	Ostatní