



Nahrazuje otevřené potrubí 10 mm

Snížení hluku 78 %

Úspora vzduchu/nákladů 38 %

Silvent 453

Tryskový kroužek

SILVENT 453 je nejmenší verze tryskového kroužku SILVENT. Má pouze jeden vnitřní kroužek s ofukovacími tryskami a je to nejběžnější a nejpoužívanější série trykových kroužků SILVENT. Speciální design foukacího profilu trykových kroužků pro ofukovací procesy navazuje na dlouholeté zkušenosti z předchozí série trykových kroužků. Tryskové kroužky se používají např. pro čištění ofukem a sušení kabelů, profilů, trubek, hadic, atd. během výrobního procesu. SILVENT 453 umožňuje flexibilní vkládání a vyjímání materiálu s průměrem 5 mm až 25 mm (0,2-1,0 "). Tryskový kroužek je pro pevnou a bezpečnou montáž vybaven instalačními výstupky. Splňuje předpisy o hlučnosti podle směrnice EU a bezpečnostní předpisy OSHA. Patentovaná.

Technické údaje

Katalogové číslo	743025
Spotřeba vzduchu	114 Nm ³ /h
Přípojka	1/2 "
Hladina hluku	90 dB(A)
Síla ofuku	20 N
Rozměry DxŠxV	113 x 120 x 38 mm
Materiál	Hliník
Obraz rozptylu	Ostatní