



Nahrádza otvorenú trubicu **10 mm**

Zníženie hluku **78 %**

Úspory vzduchu/nákladov **38 %**

Silvent 453

Prstenec s dýzami

SILVENT 453 je najmenšou verziou prstencov s dýzami SILVENT. Má len jeden vnútorný prstenec s ofukovacími dýzami a patrí medzi najbežnejšiu a najviac používanú sériu prstencov s dýzami rady SILVENT. Osobitný dizajn profilu prstencov s dýzami slúžiacich na odfukovanie stavia na dlhoročných skúsenostiach predošlých sérií prstencov s dýzami. Prstence s dýzami sa používajú napríklad na čistenie alebo sušenie káblov, profilov, rúr, hadíc a pod. počas plnej prevádzky. SILVENT 453 umožňuje flexibilné ukladanie a vyberanie materiálu s priemerom $\varnothing$ 5 mm až $\varnothing$ 25 mm (0.2- 1.0"). Prstenec s dýzami je kvôli pevnej a bezpečnej montáži opatrený upevňovacími otvormi. Spĺňa bezpečnostné ustanovenia agentúry OSHA a právne predpisy smernice EÚ o hluku spôsobenom emisiou stlačeného vzduchu. Patentované.

Technické údaje

Číslo položky	743025
Spotreba vzduchu	114 Nm ³ /h
Pripojenie	1/2 "
Hladina hluku	90 dB(A)
Sila ofukovania	20 N
Rozmery d x š x v	113 x 120 x 38 mm
Materiál	hliník
Tvar vyfukovaného vzduchu	zvyšné