



**Termékteszt lehetséges!**

**Nyitott csövet helyettesít** **16 mm**

**Zajcsökkentés** **88 %**

**Levegő megtakarítás** **51 %**

## Fúvóka gyűrű nyitott 25-105mm-12 sarok-fúvókával SV961 - IG R3/4" BSP

A SILVENT 464 egy lapossugarú fúvókákból álló egyetlen külső koszorúval rendelkező fúvókagyűrű, amely az abszolút legalacsonyabb zajszintet és a legalacsonyabb levegőfelhasználást teszi lehetővé. Ez a sorozat alapvetően a könnyű por- vagy kisebb folyadékmennyiségek tisztítására szolgál. A fúvóerő azonban más olyan alkalmazásokhoz is megfelelő, ha az átfutó anyag sebessége nem túl magas. Az extra fúvókákkal a fúvókagyűrű nyílásán elérhető, hogy körkörös fedő levegőáram jöjjön létre, amely hatékonyan lefújja az átfutó anyagot. A SILÉVENT 464 lehetővé teszi a 25 mm és 105 mm (1,0-4,1") közötti anyagok rugalmas behelyezését és kivételét. A fúvókagyűrűt a szilárd és biztos beszereléshez rögzítőfülekkel látták el. Teljesíti az EU gépekről szóló irányelveinek zajvédelmi előírásait és az OSHA biztonsági előírásait. Szabadalmaztatva."

### Műszaki adatok

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Cikkszám           | 744105            |
| Levegőfogyasztás   | 234 Nm³/h         |
| Csatlakozó         | 3/4 "             |
| Zajszint           | 92 dB(A)          |
| Fúvóerő            | 32 N              |
| Méretek H x Sz x M | 235 x 205 x 56 mm |
| Anyag              | Cinköntvény       |
| Fúvási kép         | Egyéb             |