



Testovanie produktu je možné!

Nahrádza otvorenú trubicu **16 mm**

Zníženie hluku **88 %**

Úspory vzduchu/nákladov **51 %**

Kružok trysky s krátk.výst. 25-105mm - 12 uhl. trysiek SV961 - IG R3/4"BSP

SILVENT 464 je prstenec s dýzami s jedným vonkajším prstencom dýz s plochým prúdom, čo má za následok absolútne najnižšiu hladinu hluku a spotrebu vzduchu. Táto séria je vhodná predovšetkým na čistenie ofukovaním od mierneho prachu alebo malých množstiev tekutín. Sila ofukovania je však postačujúca aj na ostatné aplikácie, ak nie je rýchlosť obtekaného materiálu príliš vysoká. Konštrukcia s extra dýzami na otvore prstenca má za následok, že sa vyprodukuje prúd vzduchu pôsobiaci po celom obvode, ktorý obtekaný materiál efektívne ofukuje. SILVENT 464 umožňuje flexibilné ukladanie a vyberanie materiálu s priemerom 25 mm až 105 mm (1.0-4.1"). Prstenec s dýzami je kvôli pevnej a bezpečnej montáži opatrený upevňovacími otvormi. Splňa bezpečnostné ustanovenia agentúry OSHA a právne predpisy smernice EÚ o hluku spôsobenom emisiou stlačeného vzduchu. Patentované.

Technické údaje

Číslo položky	744105
Spotreba vzduchu	234 Nm ³ /h
Pripojenie	3/4 "
Hladina hluku	92 dB(A)
Sila ofukovania	32 N
Rozmery d x š x v	235 x 205 x 56 mm
Materiál	tlakový zinkový odliatok

