



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí 25 mm

Snížení hluku 85 %

Úspora vzduchu/nákladů 18 %

Silvent 475L

Tryskový kroužek

SILVENT 475 L je tryskový kroužek s dvojitými tryskovými věnci, který je unikátní svým dvojitým systémem trysek. Pro dosažení maximální účinnosti pracují spolu dva různé foukací profily. Foukací profil vnějšího systému trysek provádí první, hrubé čištění a připravuje ofukované plochy na vnitřní systém trysek, které pak tyto plochy dosuší a dočistí. Systém je vhodný pro čištění a sušení kabelů, trubek, profilů apod., které vyžadují velmi velkou ofukovací sílu nebo se přes otvor pohybují vysokou rychlostí. Pro zajištění účinného a jednotného výsledku ofukování kolem dokola i na otvoru tryskového kroužku jsou tryskové kroužky vybaveny extra silnými tryskami s přizpůsobeným úhlem foukání. SILVENT 475 L umožňuje flexibilní vkládání a vyjímání materiálu s průměrem 100mm až 205 mm (4-8.1"). Tryskový kroužek je pro snadnou a bezpečnou montáž vybaven instalačními výstupky. Splňuje předpisy o hlučnosti podle směrnice EU o strojních zařízeních a bezpečnostní předpisy OSHA. Patentovaná.

Technické údaje

Katalogové číslo	746210
Spotřeba vzduchu	948 Nm ³ /h
Přípojka	3/4 "
Hladina hluku	104 dB(A)
Síla ofuku	148.9 N
Rozměry DxŠxV	365 x 336 x 78 mm
Materiál	Zinková tlaková litina
Obraz rozptylu	Ostatní