



Test produktu możliwy!

## SW SH1050PUB wąż spiralny

**Oplot PU, Ø10x6,5 mm, L = 5,0 m,  
cewka Ø33mm, AG 1/4 "BSP (T)**

SW SH1050PUB to spiralny wąż najnowszej generacji. Jest wzmocniony nylonową siatką. Pomimo wzmocnienia wąż jest bardzo elastyczny. Wąż spiralny zapewnia optymalną obsługę, również w ograniczonych przestrzeniach dzięki małym zwojom. Dwustronna ochrona przed zginaniem i wysokiej jakości obrotowe połączenia 360 ° uzupełniają ogólną koncepcję nowego węża PU. Wąż spiralny dostępny jest w następujących długościach: 2,4 m / 3,6 m / 5,0m / 7,5m.

### Dane techniczne

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Numer artykułu              | 769605          |
| Ciężar                      | 0,4 kg          |
| Max ciśnienie robocze       | 15 bar          |
| Zakres ciśnienia robocze    | -20° / +60°     |
| Zewnętrzna średnica cewki   | 55 mm           |
| Średnica węża (na zewnątrz) | 10 mm           |
| Średnica węża (wewnątrz)    | 6,5 mm          |
|                             | 1/4"            |
| Izolacja                    | poliuretan (PU) |