



Možnost testování výrobků!

Nahrazuje otevřené potrubí Ø 6 mm

Snížení hluku 73 %

Úspora vzduchu/nákladů 43 %

Silvent 952

Rotační tryska

SILVENT 952 je rotační tryska, která byla vyvinutá pro účinné a rovnoměrné ofukování větších ploch. Široké brusky v dřevozpracujícím průmyslu jsou vybaveny například rotačními tryskami, aby mohly účinně a rovnoměrně ofukovat celou plochu dřeva. Konvenční foukání otevřenými trubkami působí bodově a proto nepokrývá celou plochu, což vede k nerovnoměrnému výsledku. V širokých bruskách se používají rotační trysky, které odpady likvidují společně s integrovaným odsáváním třísek ekologicky a účinně. Protože trysky rotují s vysokou rychlostí a silou, musí se při montáži a provozu dodržovat zvláštní bezpečnostní předpisy. Silvent je na žádost přikládá k dodávce. Trysky splňují předpisy o hlučnosti podle směrnice EU o strojních zařízeních. Patentovaná.

Technické údaje

Katalogové číslo	779525
Spotřeba vzduchu	38 Nm ³ /h
Přípojka	M27x2
Hladina hluku	83 dB(A)
Síla ofuku	6.4 N
Rozměry DxŠxV	160x34x125 mm
Materiál	Zinková tlaková litina
Obraz rozptylu	Ostatní