



Test produktu możliwy!

Poziom ciśnienia akustycznego **73 dB(A)**

## SW CPP38 Wkrętarka pistoletowa

**0,3 - 2,5 Nm / wyzwalenie przez nacisk  
& przyciskiem**

swepro SW CPP38 – Ergonomiczna wkrętarka pistoletowa z opatentowanym i cicho pracującym silnikiem wykazująca nadzwyczaj oszczędne zużycie powietrza. Dzięki praktycznemu wyzwaleniu przez nacisk i funkcji wyłączania automatycznego narzędzie umożliwia bezpieczne wykonywanie prac montażowych z momentami obrotowymi między 0,3 Nm i 2,5 Nm.

### Dane techniczne

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Numer artykułu            | 783531                    |
| Ciężar                    | 0,640 kg                  |
| Zużycie powietrza         | 0,280 m <sup>3</sup> /min |
| Wymiary dł. x szer. x wys | 180 mm                    |
| Prędkość obrotowa         | 1800 1/min                |
| do śrub                   | M2,4 - M4,7               |
| Zakres momentu obrotów    | 0,3 - 2,5 Nm              |
| Kierunek obrotów          | W prawo - w lewo          |
| Wyzwalanie                | Pokrętko i przycisk       |
| Odchyłka momentu obro     | + -3%                     |
|                           | 1/4 BSPT                  |