



## SW IWPS28 Pistola de impulso

Con desconex. aut (14 bis 28Nm) 7.200  
1/min - 3/8"

swepro SW IWPS28 - Potente pistola de impulso con un rango de par de 14 a 28 Nm ideal para atornillados con alta precisión de repetición en ensamblaje industrial. La alta velocidad de operación y la calidad de los accesorios aumentan la productividad en todas las áreas. La rápida respuesta de la herramienta, así como los bajos niveles de ruido y vibración reducen al mínimo el esfuerzo del usuario. Su bajo peso, la empuñadura con aislamiento y el gran equilibrio de la herramienta permiten trabajar sin fatiga, incluso en áreas confinadas. La función de desconexión apaga automáticamente el atornillador tan pronto como se alcanza el par preestablecido.

### Datos técnicos

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Número de artículo             | 783906              |
| Peso                           | 0,92 kg             |
| Consumo de aire                | 350 l/min           |
| Conexión                       | 1/4" BSPT           |
| Nivel acústico                 | 79,2 dB(A)          |
| Dimensión LxPxA                | L=167 mm            |
| Presión max. de funcionamiento | 6,3 bar             |
| Velocidad                      | 6.800 - 7.200 1/min |
| para tornillos                 | M8                  |
| Rango de par                   | 14 - 28 Nm          |
| Diametro de manguera           | 6,5 mm              |