



Prueba posible - Llámenos

SW IWAS17

Atornillador angular de impulso

Con conex. aut (9,5 bis 17Nm) 4.300 1/min - 3/8"

swepro SW IWAS16 -Potente pistola de impulso con un rango de par de 9,5 to 17 Nm ideal para atornillados con alta precisión de repetición en ensamblaje industrial. La alta velocidad de operación y la calidad de los accesorios aumentan la productividad en todas las áreas. La rápida respuesta de la herramienta, así como los bajos niveles de ruido y vibración reducen al mínimo el esfuerzo del usuario. Su bajo peso, la empuñadura con aislamiento y el gran equilibrio de la herramienta permiten trabajar sin fatiga, incluso en áreas confinadas. La función de desconexión apaga automáticamente el atornillador tan pronto como se alcanza el par preestablecido.

Datos técnicos

Número de artículo	783981
Peso	1,2 kg
Consumo de aire	320 l/min
Conexión	1/4 "
Nivel acústico	72,7 dB(A)
Dimensión LxPxA	L=253 mm
Presión max. de funcionamiento	6,3 bar
Velocidad	4.000 - 4.300 1/min
para tornillos	M6-M8
Rango de par	9,5 - 17 Nm
Diametro de manguera	6,5 mm