



Product test mogelijk

SW SP5334 SWEFACT™ Industriële slagmoersleutel

3/4" - 1.690 Nm

De SW SP5334 SWEFACT™ industriële slagmoersleutel is een groot en krachtig model (L: 187mm; 3/4") met een koppelbereik van 1690 Nm binnen 5 seconden en een maximumkoppel van 2600 Nm. Het korte ontwerp en het gewicht van 3,5 kg verminderen de werklust voor de gebruiker aanzienlijk. In alle innovatieve SWEFACT™ industriële slagmoersleutels van de serie is een volledig nieuwe slagtechnologie ingebouwd. Dankzij het gesloten ontwerp van de gepatenteerde SWEFACT™-slagmechanismen wordt de levensduur van de slagmoersleutels met 80% verlengd en hun onderhoudsintervallen met 125% in vergelijking met vergelijkbare modellen met slagmechanismen met twee hamers. Smering via een smeernippel is niet meer nodig. Bovendien zijn de industriële slagmoersleutels trilling- en geluiddempend.

Technische data

Artikel nummer	785334
Gewicht	3,5 kg
Luchtverbruik	0,221 m ³ /min
Lucht aansluiting	3/8" BSPT
Geluid	85 dB(A)
Afmetingen LxBxH	L= 187 mm
max. Bedrijfdruk	6,3 bar
Draaisnelheid	4500 1/min
Max. koppel	2600 Nm

Vibratie

7,7 m/s²